



TRIBAD AQ - IM

Imprimación epoxídica en emulsión acuosa

DESCRIPCIÓN:

Imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuoso para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y epoxídicos. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Buena adherencia sobre soportes húmedos | |
| Aspecto: | líquido, dos componentes |
| Secado al tacto: | 5 h. a temperatura ambiente |
| Impermeabilidad al agua | |
| Endurecimiento: | por reacción química de los dos componentes |
| Compatible con productos alimenticios | |
| No inflamable (una vez aplicado) | |
| Densidad A/B: | 1,35 kg/l. |
| Alta penetración en el poro del soporte | |

APLICACIÓN:

1. Los soportes deben ser sólidos y estar exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
 2. No es necesario que el pavimento de hormigón tenga 28 días de fraguado como mínimo.
 3. El proceso de aplicación es el siguiente:
 1. Limpieza de superficies mediante cepillo metálico rotativo o disco abrasivo.
 2. Aspiración del polvo.
 4. Aplicación de TRIBAD AQ-IM diluida con un 10% de agua aproximadamente para asegurar una buena penetración en el poro del soporte. Al tratarse de un producto de dos componentes deben mezclarse previamente respetando las proporciones en peso de 5 A/3 B de la forma siguiente:
 - * Homogeneizar los componentes por separado.
 - * Verter el componente B en el A y homogeneizar mediante un agitador a baja velocidad. Antes de proceder a la aplicación conviene dejar unos 5 a 10 minutos de digestión de la mezcla preparada.
 - * El pot-life de la mezcla es de una hora a temperatura aproximada de 20° C.
- Temperatura mínima de aplicación: +10° C
Humedad ambiental máxima: 70 %
Intervalo entre capas: 24 horas
Buena ventilación (mejor forzada)
No aplicar espesores superiores a 75 micras por capa.

RENDIMIENTO:

Acabado liso: 0,200 kg/m².

PRESENTACIÓN:

En dos componentes, con relación de mezcla 5A/3B, y en envases de 15A/9B.
Colores: gris, rojo, verde, etc.
Color: un neutro de la gama de los grises

ALMACENAMIENTO:

Un año en los envases originales, bien cerrados y al abrigo de las inclemencias del tiempo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Avisos de seguridad: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Usen guantes apropiados y protección para los ojos/cara.

Riesgos especiales: Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Equipo de protección personal:
Protección respiratoria: No es necesaria.
Protección cutánea: Para contactos breves, solo será necesario llevar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Utilice guantes impermeables cuando pueda haber contacto prolongado o frecuente. Desprenderse de la ropa contaminada al final del trabajo y lavarla antes de volver a utilizarla.

Protección de ojos/cara: Utilice gafas de seguridad. Si existe la posibilidad de contacto con el producto, se recomienda el uso de gafas tipo motorista (goggles), ya que su contacto con los ojos puede ser molesto aunque no perjudicial.